

Scie à sol - FS170

GÖLZ®

Practicité et rigidité maximale grâce aux poignées montées sur châssis anti-vibrations, plongée par pédalier et vérin à gaz !

Caractéristiques :

- Poignées montées sur châssis anti-vibrations, réglables en hauteur pour un travail plus ergonomique
- Réglage de la profondeur de coupe en continu grâce à un vérin à gaz et un pédalier
- Grandes roues pour plus de mobilité
- Conception du châssis pour changement et tension des courroies aisés (entretien pratique dans le milieu de la location)
- Châssis : tubulaire, galvanisé et large pour une meilleure stabilité en dévers, pare-choc pour une meilleure protection du moteur



Plongée par pédalier



Indicateur de direction et de profondeur de coupe



Nouveau carter de Ø500 mm et profondeur 190 mm



Frein de parc

Données techniques

| Désignation | FS170 |
|------------------------|------------------------------|
| Profondeur de coupe | 190 mm |
| Ø du disque (max.) | 500 mm |
| Alésage | 25,4 mm |
| Réservoir à eau | 25 L |
| Moteur | HONDA GX390 - 9,5 kW (13 Cv) |
| Vitesse de rotation | 2300 min ⁻¹ |
| Avance | manuelle |
| Plongée | Pédalier et vérin à gaz |
| Transmission | par courroies |
| Dimensions (L x l x H) | 1210 x 630 x 1165 mm |
| Poids | 120 kg |
| Code article | 0282 170 1000 |

Lire les informations de sécurité



Portez des lunettes de protection



Portez un casque de chantier



Portez un casque de protection



Portez un masque de protection



Portez des chaussures de sécurité



Portez des gants de protection

